



Une sous-couche haute performance à utiliser sur les surfaces poreuses telles que le plâtre et boiseries avant l'application de chacun de nos produits.
Il est essentiel d'utiliser "Fond de Teint" pour obtenir un fini homogène pour la couche supérieure.
Disponible en blanc ou coloré pour augmenter l'intensité de la couleur choisie.

DESTINATION

Murs et boiseries intérieures et extérieures.

TECHNIQUE

Diluez "Fond de Teint" avec 30% d'eau et bien mélanger. Bien charger le rouleau. Commencez l'application par un angle en haut par zone d'1m² en croisant les passes et sans trop tirer la peinture. Terminez en lissant d'en haut en bas avec le rouleau.

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT



30% d'eau



30% d'eau



Sec au toucher:
30mn

Recouvrable:
4 hrs



10 à 12 m²
au litre



Nettoyage des
outils :
à l'eau

COLORIS & CONDITIONNEMENT

Blanc ou coloris sur mesure

2,5 L / 4 L

DETAILS TECHNIQUE

Densité moyenne : 1,55 g/ltr

Nature du liant : Résine acrylique modifiée en dispersion aqueuse, oxyde de titanium et charges sélectionnées

Extrait sec moyen : 46%

Point inflammable : In-inflammable

Epaisseur : 40 µm

COV - Valeur Maximale : < 30gr/ltr

(Fiche technique version 2008/03)