

Peinture à l'eau, métallisée et nacrée à effet velours

DESTINATION

Murs et boiseries intérieurs.

PREPARATION

Murs neufs et supports absorbants : Appliquez une couche d'impression "Fond de Teint" de la couleur adaptée.
Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur avant d'appliquer une couche d'impression "Fond de Teint" de la couleur adaptée.
Tout autre support : Appliquez une couche de "Restart" - sous couche d'accroche.

TECHNIQUE

Appliquez une couche épaisse de SPARKL au spalter avec des mouvements croisés.
Laissez sécher 2 heures. Puis répétez la même technique en seconde couche mais cette fois-ci, avant séchage complet (maximum 5 à 10 minutes), revenir sur l'application avec une taloche propre. En la positionnant d'une manière légèrement inclinée, effectuer de légers mouvements dans des sens différents.
SPARKL réagit comme le velours naturel car les mouvements dans un sens et dans l'autre permettent à la lumière de se réfléchir différemment.

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT



Pret à l'emploi



Pret à l'emploi



Sec au toucher:
30mn

Recouvrable:
4 hrs



8 à 12 m²
au litre



Nettoyage des
outils :
à l'eau

PROTECTION

Sparkl possède, après séchage complet, des caractéristiques techniques élevées et aucune protection n'est nécessaire en usage courant. Pour protéger vos meubles utilisez notre vernis acrylique.

COLORIS & CONDITIONNEMENT

30 coloris + coloris sur mesure
100ml (18 coloris Seulement) / 1 L / 2,5 L

DETAILS TECHNIQUE

Densité moyenne : 1,20 g/ltr
Nature du liant : Résine acrylique modifiée en dispersion aqueuse, oxide de titanium, pigments métalliques et charges sélectionnées
Extrait sec moyen : 30 %
Point inflammable : In-inflammable
COV - Valeur Maximale : 27gr/ltr
(Fiche technique version 2011/)

Cette gamme fait partie d'un concept intégral de couleurs créé par
The Little Shop, 06300 Nice, France. Tel : +33 (0)493 267 793