

Peinture très opacifiante à base de résines acryliques sans solvant.
Donne un aspect mat / Velouté tout en étant lessivable.

DESTINATION

Murs intérieures et extérieures

PREPARATION

(Se conformer aux spécifications du DTU 59.1.)

Murs neufs : Appliquez une couche d'impression "Fond de teint" de la couleur adaptée.

Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur.

TECHNIQUE

Appliquez une couche régulière à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pistolet pneumatique et Airless.

Deux couches seront nécessaires pour un rendu parfait.

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT



Diluant
et nettoyage
des outils :
à l'eau



1ere couche :
Jusq'au 5 à 10%

2eme couche :
Jusq'au 10 à 15%



1ere couche :
Jusq'au 5 à 10%

2eme couche :
Jusq'au 10 à 15%



Sec au toucher:
30mn

Recouvrable:
4 hrs



10 à 12 m²
au litre

PROTECTION

Basic White possède, après séchage complet, des caractéristiques techniques élevées et aucune protection n'est nécessaire en usage courant.

COLORIS & CONDITIONNEMENT

Blanc
2,5 L / 5 L / 10 L

DETAILS TECHNIQUE

Densité moyenne : 1 500 g/ltr

Nature du liant : Résine acrylique en dispersion aqueuse, oxyde de titane et charges sélectionnées

Extrait sec moyen : 60%

Point inflammable : Ininflammable

Adhésion 0.5N/mm² (ASTM D4541)

Résistance au frottement : > 10 000 cycles (ASTM D4213 conforme au LIBNOR 1999:84&83 - peintures extérieures)

Brillance (20/60/85) : 3.3/2.3/1

COV - Valeur Maximale : 20gr/ltr : A+