

Une laque universelle solvantée qui offre une très bonne résistance à la lumière et au jaunissement. Se tend et protège le support parfaitement et peut être utilisé à l'intérieure comme à l'extérieure. Kyoto existe en Satiné.

DESTINATION

Boiseries intérieures et extérieures

PREPARATION

(Se conformer aux spécifications du DTU 59.1.)

Murs neufs en ciment : Appliquez une couche d'impression de la couleur adaptée.

Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyer et dégraisser le mur.

TECHNIQUE

Appliquez une ou deux couches régulières de Kyoto à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou pistolet pneumatique et Airless.

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT



Sans dilution



Sans dilution



Sec au toucher:
4 hrs

Recouvrable:
8 hrs



8 à 12 m²
au litre



Nettoyage des
outils :
White Spirit

PROTECTION

Kyoto possède, après séchage complet, des caractéristiques techniques élevées et selon la technique utilisée aucune protection n'est nécessaire en usage courant.

COLORIS & CONDITIONNEMENT

147 coloris Inspirations + 1050 coloris Colour Box + coloris sur mesure
750ml

DETAILS TECHNIQUE

Densité moyenne : 1,20g/ltr

Nature du liant : Résine alkyde modifiée , oxyde de titanium et charges sélectionnées

Extrait sec moyen : 57%

Point inflammable : Supérieur à 21°C

Epaisseur : 40 µm

COV - Valeur Maximale : 300gr/ltr

(Fiche technique version 2008/03)